

EVG-PFS-026-220VAC SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 26 litre akış hızına sahip Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemi, yakıtınızı 2 mikron mertebesine kadar temizler; serbest su, emülsifiye su, bakteri ve partikülleri yakıttan uzaklaştırır.



- 220v 50hz 1ph AC
- Manuel olarak, Otomatik olarak ya da BMS üzerinden kontrol
- Antibakteriyel etki sağlayan Manyetik filtre aşaması
- Patentli Sanrifüj filtreleme sistemi
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- 26 lit/dk akış hızı
- Serbest ve Emülsifiye suyu uzaklaştırma
- Final aşamasında 2 mikron temizlik
- 0.5-1 mikron mutlak temizlik (opsiyonel)
- Renkli dokunmatik ekran kontrolü
- Gömülü tank uygulamalarında kullanılabilme

Model	EVG-PFS-026-220VAC	EVG-PFS-026-24VDC	EVG-PFS-026-12VDC
Akış Hızı (Debi)	26 lit/dk		
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC	24vDC	12vDC
BitirişSeçenekleri	Duvara Monte, Muhafazalı, Taşınabilir Sistem, Şase içerisine Montaj		
Partikül Temizliği	2 Mikron		
Kontrol Ünitesi	Dokunmatik Ekran	PLC Kontrol	
BMS outputları	6		
BMS inputları	2		
Sigorta	3a	8a	15a
Tipik Akım	2,5 a yaklaşık	5a	12a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir		
Boru Çapı	1 " BSP-P		
Pompa Gövdesi	Çelik		
Pompa Tipi	PTFE Dişli		
Gövde	Paslanmaz Çelik		
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer		
Boyutlar *	1000 x 800 x 300mm		
Ağırlık *	42KG yaklaşık		

EVERGEE MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.

Uphill Towers B48 K8 Barbaros M. Ak Zambak S.

34746 Ataşehir | İstanbul | Türkiye

Tel: +90 216 688 66 86 pbx Faks: +90 216 688 66 87

Yenikapı V.D. Vergi No: 3820226234

Tic. Sic. No: 960767-0 Mersis No: 0382022623400013

