

EVG-PFS-040-220VAC SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 40 litre akış hızına sahip Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemi, yakıtınızı 2 mikron mertebesine kadar temizler; serbest su, emülsifiye su, bakteri ve partikülleri yakıttan uzaklaştırır.



- 220v 50hz 1ph AC
- Manuel olarak, Otomatik olarak ya da BMS üzerinden kontrol
- Antibakteriyel etki sağlayan Manyetik filtre aşaması
- Patentli Sanrifüj filtreleme sistemi
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- 10 lt/dk akış hızı
- Serbest ve Emülsifiye suyu uzaklaştırma
- Final aşamasında 2 mikron temizlik
- 0.5-1 mikron mutlak temizlik (opsiyonel)
- Renkli dokunmatik ekran kontrolü
- Gömülü tank uygulamalarında kullanılabilir

Model	EVG-PFS-040-220VAC	EVG-PFS-040-24VDC
Akış Hızı (Debi)	40 lit/dk	
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC	24vDC
BitirişSeçenekleri	Duvara Monte, Muhafazalı, Taşınabilir Sistem, Şase içerisine Montaj	
Partikül Temizliği	2 Mikron	
Kontrol Ünitesi	Dokunmatik Ekran	
BMS outputları	6	
BMS inputları	2	
Sigorta	3a	15a
Tipik Akım	2a	11a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir	
Boru Çapı	1 " BSP-P	
Pompa Gövdesi	Çelik	
Pompa Tipi	PTFE Dişli	
Gövde	Paslanmaz Çelik	
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer	
Boyutlar *	1000 x 1000 x 450mm	
Ağırlık *	61KG yaklaşık	65KG