

EVG-PFS-240-220VAC SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 240 litre akış hızına sahip bu ünitelerin tümü şaseye monteli büyük ölçekli yakıt bakım sistemleridir. Büyük ölçekli endüstriyel kullanım için tasarlanan bu ürün serisi dünya çapında kullanılmaktadır.



- 220v 50hz 1ph AC
- Manuel olarak, Otomatik olarak ya da BMS üzerinden kontrol
- Antibakteriyel etki sağlayan Manyetik filtre aşaması
- Patentli Sanrifüj filtreleme sistemi
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- Devridaim ve transfer işlemi
- 120 lt/dk akış hızı
- Tek geçişte 99,6% oranında serbest suyu uzaklaştırma
- Tek geçişte 99% oranında emülsifiye suyu uzaklaştırma
- Final aşamasında 2 mikron temizlik
- 0.5-1 mikron mutlak temizlik (opsiyonel)
- Renkli dokunmatik ekran kontrolü
- Gömülü tank uygulamalarında kullanılabilme
- IP55 paslanmaz çelik şase

Model	EVG-PFS-240-220VAC
Akış Hızı (Debi)	240 lit/dk
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC
BitirişSeçenekleri	Şase içerisine Montaj (Muhafaza içerisine montaj seçeneği)
Partikül Temizliği	2 Mikron
Kontrol Ünitesi	Dokunmatik Ekran
BMS outputları	6
BMS inputları	2
Sigorta	10a
Tipik Akım	9a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir
Boru Çapı	2" BSP-P erkek
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Pompa Tipi	Paslanmaz Çelik
Gövde	Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer
Boyutlar *	2000 x 1500 x 1800 mm
Ağırlık *	450KG yaklaşık