

## EVG-WB-025 SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 25 litre akış hızına sahip Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemi, yakıtınızı 10 mikron mertebesine kadar temizler; serbest su, bakteri ve partikülleri yakıttan uzaklaştırır.



- Gelişmiş yakıt filtresi / su ayırma teknolojisi
- 5 aşamalı santrifüj filtrasyon işlemi
- Dakikada 25 litre akış hızı
- 10.000 - 30.000 litre yakıt tankı için ideal
- 220v 50hz 1ph AC, 24v DC veya 12vDC
- 1 x BMS Output 2 x BMS Input
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- Manuel ve otomatik mod seçenekleri
- Uzaktan izleme

Model	EVG-WB-025-220VAC	EVG-WB-025-24VDC	EVG-WB-025-12VDC
Akış Hızı (Debi)	25 lit/dk		
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC	24vDC	12vDC
BitirişSeçenekleri	Duvara Monte, Muhafazalı, Taşınabilir Sistem, Şase içerisine Montaj		
Partikül Temizliği	10 Mikron		
Kontrol Ünitesi	PLC Kontrol		
BMS outputları	1		
BMS inputları	2		
Sigorta	2,5a	2,5a	5a
Tipik Akım	1,5	1a	2,2a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir		
Boru Çapı	1 " BSP-P erkek		
Pompa Gövdesi	Pirinç		
Pompa Tipi	PTFE Dişli		
Gövde	Paslanmaz Çelik		
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer		
Boyutlar *	700 x 700 x 350 mm		
Ağırlık *	19KG yaklaşık (AC) 21KG yaklaşık (DC)		