

EVG-WB-040 SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 40 litre akış hızına sahip Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemi, yakıtınızı 10 mikron mertebesine kadar temizler; serbest su, bakteri ve partikülleri yakıttan uzaklaştırır.



- Gelişmiş yakıt filtresi / su ayırma teknolojisi
- 5 aşamalı santrifüj filtrasyon işlemi
- Dakikada 25 litre akış hızı
- 10.000 - 30.000 litre yakıt tankı için ideal
- 220v 50hz 1ph AC, 24v DC veya 12vDC
- 1 x BMS Output 2 x BMS Input
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- Manuel ve otomatik mod seçenekleri
- Uzaktan izleme

Model	EVG-WB-040-220VAC	EVG-WB-040-24VDC
Akış Hızı (Debi)	40 lit/dk	
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC	24vDC
BitirişSeçenekleri	Duvara Monte, Muhafazalı, Taşınabilir Sistem, Şase içerisine Montaj	
Partikül Temizliği	10 Mikron	
Kontrol Ünitesi	PLC Kontrol	
BMS outputları	1	
BMS inputları	2	
Sigorta	2,5a	2,5a
Tipik Akım	1,5a	1a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir	
Boru Çapı	1 " BSP-P	
Pompa Gövdesi	Pirinç	
Pompa Tipi	PTFE Dişli	
Gövde	Paslanmaz Çelik	
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer	
Boyutlar *	600 x 900 x 350 mm	
Ağırlık *	26KG	29KG