

## EVG-PFS-010-220VAC SERİSİ DİZEL YAKIT SÜREKLİ BAKIM SİSTEMLERİ

Dakikada 10 litre akış hızına sahip Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemi, yakıtınızı 2 mikron mertebesine kadar temizler; serbest su, emülsifiye su, bakteri ve partikülleri yakıttan uzaklaştırır.



- 220v 50hz 1ph AC
- Manuel olarak, Otomatik olarak ya da BMS üzerinden kontrol
- Antibakteriyel etki sağlayan Manyetik filtre aşaması
- Patentli Sanrifüj filtreleme sistemi
- Servis uyarısı alındığında sistemi otomatik olarak durdurma
- 10 lt/dk akış hızı
- Serbest ve Emülsifiye suyu uzaklaştırma
- Final aşamasında 2 mikron temizlik
- 0.5-1 mikron mutlak temizlik (opsiyonel)
- Renkli dokunmatik ekran kontrolü
- Gömülü tank uygulamalarında kullanılabilme

Model	EVG-PFS-010-220VAC
Akış Hızı (Debi)	10 lit/dk
Güç Seçenekleri	220v 50hz 1ph AC
BitirişSeçenekleri	Duvara Monte, Muhafazalı, Taşınabilir Sistem, Şase içerisine Montaj
Partikül Temizliği	2 Mikron
Kontrol Ünitesi	Dokunmatik Ekran
BMS outputları	6
BMS inputları	2
Sigorta	3a
Tipik Akım	1a
Maksimum Emiş Yüksekliği	Çekvalf kullanıldığında 5 m üzerinde emiş yapabilir
Boru Çapı	3/4 " BSP-P
Pompa Gövdesi	Çelik
Pompa Tipi	PTFE Dişli
Gövde	316 Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanları	Floroelastomer
Boyutlar *	700 x 700 x 350mm
Ağırlık *	21KG yaklaşık